

كراسة الشروط والمواصفات
الناقصة العامة رقم رقم (٩)
لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤

لتوريد:-
عدد (٦) سيارة كابينة مفردة
مجهزة ثـلـاجـة
جلسة ٢٠١٤/٢/٥



محافظة البحر الأحمر
الديوان العام
إدارة الشؤون المالية
رقم القيد/١٠٠٨

الشروط العامة

١- تقدم العطاءات إلى ديوان عام المحافظة عن المناقصة العامة رقم (٦) لسنة ٢٠١٣/٢٠١٤

لتوريد :- عدد (٦) سيارة كابينة مفردة مجهزة ثلاثية جلسة ٥ / ٢ / ٢٠١٤
٢ - تقبل العطاءات في ميعاد غايته الساعة الثانية عشر ظهر يوم الأربعاء الموافق ٥ / ٢ / ٢٠١٤

٣ - يجب تقديم العطاء في مظروفين مغلقين (مظروف فني وآخر مالي) أولا - المظروف الفني يحتوي علي - أ- التأمين الابتدائي بمبلغ (١٥٠٠٠) فقط خمسة عشر ألف جنيها على أن يقدم التأمين نقدا أو بشيك مصرفي معتمد من البنك أو بخطاب ضمان على أن يكون خطاب الضمان ساري المفعول لمدة أربع أشهر وقابل للتجديد وفي حالة الرسو يستكمل التأمين إلى ٥% من قيمة عطائه
ب- ترفق المستندات الآتية :-

- البطاقة الضريبية مع آخر إقرار ضريبي - السجل التجاري - شهادة ضريبة المبيعات - سابقة الأعمال - إذا كان العطاء مقدم من شركة يقدم عقد تأسيسها وإذا كان مقدم العطاء مفوض أو موكل يقدم ما يثبت ذلك - والملف الضريبي *
- تقديم كافة البيانات الفنية عن العرض - مدة الارتباط لا تقل عن ثلاثة أشهر
- مدة التوريد :- يفضل البضاعة الحاضرة
- التسليم :- مخازن ديوان عام المحافظة
- الدفع :- بعد الفحص والاستلام .

ثانيا :- المظروف المالي :-

- إرفاق كراسة الشروط والمواصفات التي وضعت بمعرفة المحافظة .
- عرض أسعار صاحب العطاء *
- على أن تكون الأسعار شاملة ضريبة المبيعات وكافة البيانات المالية
- للمحافظة الحق في تأجيل أو إلغاء المناقصة وتجزئة التوريد أو الزيادة أو النقص في العمليات دون إبداء الأسباب .
- يعتبر القانون ٨٩ لسنة ٩٨ بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية مكملا للإعلان وكراسة الشروط والمواصفات

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

العقود والمشتريات

جميل جمال بولس



محافظة البحر الأحمر الديوان العام

المواصفات الفنية لسيارة بيك آب كابينة مفردة
حمولة لاتقل عن ١,٥ طن مجهزة صندوق ثلاجة بوحدة (تبريد + تجميد)


أولاً :- المواصفات الفنية للسيارة بيك آب كابينة مفردة

م	بنود المواصفات	تفاصيل المواصفات
١	الموديل والانتاج	موديل العام - يفضل الانتاج المحلى - المكونات الاساسية للسيارة (المحرك + الشاسية) إنتاج يابانى أو أوربى أو أمريكى ولا يشترط مكان التجميع
٢	المحرك	ديزل رباعى الاشواط ٤ سلندر تبريد مياه - حقن مباشر
٣	القدرة	قدرة لا تقل عن ٧٩ حصان ميكانيكى
٤	السعة للترية	سعة لاتقل عن ٢٤٠٠ سم ^٣ ولا تزيد عن ٢٦٠٠ سم ^٣
٥	عجلة القيادة	باور استرنج جهة اليسار
٦	صندوق التروس	فتيس يدوى خمسة سرعات أمامية + سرعة واحدة خلفية
٧	الفرامل	هيدوليكية بموازرة سرفو الامامية (مزدوجة التأثير - قرصية - ذات تبريد بالهواء) الخلفية (أسطوانية)
٨	نظام التعليق	أمامى (مقص مستقل عن قطبى التواء وتوازن مع مساعدين خدمة شاقفة) خلفى (سوست ورقية مع مساعدين خدمة شاقفة)
٩	الاطارات	نوع جيد متداول بالسوق مقاس مناسب "سلك "
١٠	دائرة الكهرباء	تعمل بجهد ١٢ فولت ولا تقل عن ٨٠ أمبير نوع جيد
١١	الكابينة	مكيفة الهواء مصنعة من الحديد والصاج بالكامل تحتوى على جميع العدادات والمبينات اللازمة للتشغيل (راديو كاسيت على الجودة) وتكون الكراسى ظهر على متحرك تنجيد فاخر مجهزة بأحزمة الامان - أن أمكن فتح غطاء تنك الوقود من داخل الكابينة
١٢	أصناف تورد مع السيارة	إطاركاوتش إحتياطى كامل بالجنط + كوريك رفع باليد حمولة مناسبة + مفتاح عجل + لافتة + طفاية حريق بوردة سعة لاتقل عن ٣ كجم نوعية جيدة + مثلث عاكس + شنطة إسعاف بمحتوياتها + كتالوج صيانة وتشغيل تقدم الكتالوجات الاصلية للسيارة مع العرض الفنى + شنطة عدة بمحتوياتها
١٣	مراكز الخدمة والصيانة	توافر خدمة متخصصة لعمليات الصيانة والاصلاح مع توفر قطع الغيار بها وكذا بالسوق المحلى وتكون قريبة لاقررب مكان لمدينة الغردقة



ثانيا:- المواصفات الفنية لصندوق الثلجة

م	بنود المواصفة	تفاصيل المواصفة
١	أبعادا لصندوق	* الأبعاد الخارجية (الطول ٢,٣٠سم + العرض ١,٦٥سم + الارتفاع ١,٦٠سم). * " الداخلية (الطول ٢,١٠سم + العرض ١,٤٥سم + الارتفاع ١,٤٠سم).
٢	مكونات الصندوق	* الحوائط والسقف (قطعة واحدة من الفيبر جلاس بسمك ٢,٥مم من الخارج والداخل). * العازل (طبقة من البولي بروثان شديد العزل بسمك لا يقل عن ٩٥مم وكثافة فى حدود ٤٢كجم/ ٣م ومعامل التسرب الحراري تقريبا ٠,٢٥ / ٣م/ ويكون مصنع من مواد صديقة للبيئة.
٣	الأرضيات	يتم تصنيع الأرضيات من طبقة البولي بروثان بسمك ٧٠مم كثافة فى حدود ٤٢كجم/ ٣م/ ويتم تغطيته من الأسفل بطبقة من (PIY WOOD) سمك ٩مم ثم طبقة من الفيبر جلاس سمك ٢,٥ مم لمنع أي تسربات ناشئة عن حركة السيارة على الطريق من الدخول إلى طبقة العزل ومن أعلى مادة العزل تتم التغطية بطبقة (PIY WOOD) بسمك ١٨مم من الفيبر جلاس الخشن المقوى بالبولىستر المقاوم للانزلاق.
٤	الأبواب	باب خلفى مزدوج ولامانع من تركيب باب جانبي يتم تصنيعهما بنفس كفاءة العزل السابقة وتكون لها فريمات من ال(UPVC) خاصة يثبت عليها جوان مطاطى عازل ذو ٣ ريش لمنع أى تسرب من داخل الصندوق أو خارجه وهذا الجوان العازل يتحمل فروق درجات الحرارة من(+100) إلى (-50) درجة مئوية بدون أى تغيير فى المواصفات أو كفاءة الجوان العازل ويتم تجهيز الأبواب بإكسسوارات من الإستنلس أستيل المستورد بسماكة عالية وقدرة على التحمل ولعان جيد غير قابل للصدأ تحت أى ظروف تشغيل.
٥	الإضاءة	يتم تزويد الصندوق من الداخل بمجموعة مناسبة من اللمبات حسب حجمه تكون غاطسة تماما بالسقف حتى لا يتعرض للكسر أثناء التحميل والتفريغ.



محافظة البحر الأحمر الديوان العام

ثالثاً :- المواصفات الفنية لوحدة التبريد + التجميد

م	بنود المواصفات	تفاصيل المواصفات
١	النوع والموديل والانتاج	نوع جيد متداول بالسوق موديل العام إنتاج يابانى أو أوروبى أو أمريكى ولا يشترط مكان التجميع
٢	نوع الفريون المستخدم	R134A
٣	وحدة التحكم المستخدمة	وحدة تحكم داخل كابينة السيارة
٤	ملحوظة	تقدم الكتالوجات الخاصة بوحدة ماكينة التبريد + التجميد
٥	مركز الخدمة والصيانة	توافر مراكز خدمة متخصصة لاعمال الصيانة والاصلاح مع توافر قطع الغيار بها وبالسوق المحلى

التوقيع

اللجنة

-١

-٢

-٣

رئيس اللجنة

الاسم /

التوقيع /